



# DYNATRANS FR



**Olie til transmissioner, vådbremser og hydrauliksystemer i entreprenørmaskiner og transportmateriel.**

## ANVENDELSER

**Transmissioner**  
**Hydraulik**  
**Vådbremser**

- Smøring af mekaniske transmissioner, der kræver et produkt på GL4-niveau med SAE 80W-viskositet.
- Smøring af hydrauliske løfte-, servo-, transmissions- og styringssystemer.
- Smøring af kraftudtag.
- Smøring af drivakslar, der er udstyret med vådbremser.

## YDEEVNE

**Klassifikationer**

API : GL-4

**Overholder  
producenternes  
specifikationer**

RENAULT AGRICULTURE : 180596-88.3  
MASSEY FERGUSON : CMS M 1141/1135  
NEW HOLLAND : NH 420 A  
FORD : M2C 86B/86C

**Egnet til  
transmissionssystemer**

Visse modeller af FIAT, JCB, KOMATSU, MANITOU.

## KUNDEFORDELE

**Bredt  
anvendelsesområde**  
**Krævende tilfælde**

- Velegnet til en lang række landbrugs- og entreprenørmaskiner. Forenkler vedligeholdelsesplanlægningen.
- Anvendes under krævende arbejdsforhold eller i tilfælde af vibration ved bremsning.

## SPECIFIKATIONER

DYNATRANS FR	Enheder	
Kinematisk viskositet ved 40 °C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	84
Kinematisk viskositet ved 100 °C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	10,5
Viskositetsindeks		108
Flydepunkt	°C	-27

*De viste værdier i denne specifikationstabel, er typiske værdier, givet udelukkende som en indikation.*



Socko Teknik A/S  
Egholmvej 8  
7160 Tørring  
Tlf.: +45 7585 2323  
Fax: +45 7585 2424  
www.socko.dk

