

# RUBIA 4400 15W-40



**TOTAL**

## Multigrade motorolie til ældre dieselmotorer

### ANVENDELSE

- Specielt udviklet motorolie til turboladet EURO 2 dieselmotorer
- Kan anvendes til ældre typer af dieselmotorer
- Kan anvendes til entreprenørmaskiner som kræver en API CG-4 motorolie
- Velegnet til normale driftsforhold uanset årstid

### YDELSE

#### Internationale specifikationer

- ACEA: E2
- API: CG-4 / SJ

#### OEM-godkendelser

- MB: 228.1
- MAN: 271
- Volvo: VDS
- Mack: EO-L
- MTU Oil: Type 1
- ZF: TE-ML 04C
- MIL-L: 2104 E

### KUNDEFORDELE

#### Teknisk ydelse

- Multigrade olie
- Højt viskositetsindeks
- God viskositets stabilitet under service
- Det høje rensende og dispegerende niveau forhindrer fortykkelsen af olien pga. sod
- Gode antislid og antikorrosions egenskaber

### EGENSKABER

RUBIA 4400	Enheder	SAE 15W-40
Densitet, 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	887
Viskositet, 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	107
Viskositet, 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14
Viskositetsindeks	---	131
Flammepunkt	°C	>200
Flydepunkt	°C	-30
Basetal	mgKOH/g	9,2

De typiske egenskaber, der opgives, udgør middelværdier

**TOTAL DENMARK A/S**  
Aldersrogade 6C, 4. sal  
2100 København Ø

**RUBIA 4400 15W-40**  
05.2009

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Et sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler