

RUBIA S

30



TOTAL

Monograde-motorolie til dieselmotorer

ANVENDELSE

- Eget til alle dieselmotorer med turboladning eller normal ind sugning på entreprenørmaskiner, lastbiler og lokomotiver.
- Eget til alle stationære dieselmotorer (energiproduktion).
- Også eget til gearkasser og momentomformere, når producenten kræver en motorolie i en passende kvalitet til disse anvendelser.

YDEEVNE

Specifikationer

API

CF/SF

KUNDEFORDELE

Teknisk ydeevne

- Monograde
- Højt viskositetsindeks
- Høj stabilitet under drift
- Enestående renseniveau
- Meget højt dispergeringsniveau
- Fremragende antislid- og antikorrosionsegenskaber
- Fremragende antioxiderende egenskaber samt antirust- og antiskumegenskaber

KARAKTERISTIKA

Rubia S 30	Enheder	SAE 30
Densitet ved 15 °C	kg/m ³	890
Viskositet ved 100 °C	mm ² /s	11,5
Viskositetsindeks	-	99
Flammepunkt	°C	>200
Flydepunkt	°C	-33
TBN	mgKOH/g	11,2

De nævnte typiske karakteristika repræsenterer gennemsnitsværdier.

TOTAL DENMARK A/S
Aldersrogade 6C, 4 sal
2100 København Ø

RUBIA S 30
Datablad opdateret: 02/2013

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på www.quick-fds.com.