



RUBIA WORKS 2500 10W-40



“Low SAPS” motorolie specielt udviklet til entreprenørmaskiner med eller uden dieselpartikelfilter.

SPECIFIKATIONER OG GODKENDELSER

Internationale specifikationer

ACEA E6/E9/E4-99/E7

API CI-4

OEM godkendelser

- ✓ DEUTZ DQC IV-10 LA
- ✓ DEUTZ TTCD 7.8/6.1 L6
- ✓ MTU Category 3.1
- ✓ MAN M 3477
- ✓ MB-Approval 228.51
- ✓ VOLVO VDS-3
- ✓ MACK EO-N
- ✓ RENAULT VI RLD-2

Opfylder kravene i henhold til:

- ✓ CATERPILLAR ECF-1a

Anbefales til følgende fabrikater

LIEBHERR, BELL, WIRTGEN, VOGELE .. m.fl.

ANVENDELSE

TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40 anbefales specielt til motorer i entreprenørmaskiner, som opererer inden for bygge og anlæg, mine- og grusgravdrift o.lign.

TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40 anvendes til motorer, som arbejder under konstante og lange belastningsperioder og hvor motorene udsættes for høj konstant driftstemperatur, støv og snavs.

TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40 anbefales til motorer, hvor der kræves **European standard Stage IV** og **American standard EPA Tier 4 final**, herunder ACEA E4 eller E6 motorolier.

På baggrund af oliens “**Low-SAPS**” teknologi (lavt indhold af sulfateret aske, fosfor og svovl) er TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40 udviklet til den nyeste dieselmotor teknologi med dieselpartikelfilter (DPF).

YDEEVNE OG KUNDEFORDELE

TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40 yder særdeles god termisk stabilitet, som sikrer effektiv smøring af varme motorkomponenter under konstante og højtbelastede lange driftsperioder.

Den avancerede “**Low-SAPS**” formulering af TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40 forebygger tilstopning af dieselpartikelfilteret og bidrager derfor til øget holdbarhed og levetid.

TYPISK PRODUKTDATA

TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40		Metode	Værdi
Viskositet v/ 40°C	mm ² /s	ASTM D445	90
Viskositet v/ 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14.1
Viskositetindex	-	ASTM D2270	161
Flydepunkt	°C	ASTM D97	-33
T.B.N	mgKOH/g	ASTM D2896	9.7
Sulfateret askeindhold	% m/m	ASTM D874	<1

* De ovenstående egenskaber er opnået med normal tolerance under produktionen og udgør ikke en specifikation. Variationer, der ikke påvirker produktets ydelse, skal forventes under normal fremstilling og ved forskellige blandingsstationer.

TOTAL DENMARK A/S
Amerika Plads 29
DK- 2100 København Ø
www.totalnordic.com

TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40
Opdateret 08/2017



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller hentes på www.quickfds.com