

FLUIDE G3



Transmissionolie til automatiske gearkasser og hydraulik systemer

ANVENDELSE

Automatiske transmissioner

- Anbefalet til alle automatiske transmissioner og hydraulik systemer hvor fabrikanten anbefaler en Dexron® væske
- Automatiske gearkasser
- Hydrauliske koblinger og konvertere

SPECIFIKATIONER

Internationale specifikationer

- GM : Dexron® III G
- Ford : Mercon®

OEM-godkendelser

- Allison : C4
- MAN : 339 type F, type V-1, type Z-1
- Voith : H 55.633535
- ZF : TE-ML 04D, 09, 14A, 17C
- MB : 236.9, 236.5
- VOLVO 97341
- NH-530B

KUNDEFORDELE

Nem kørsel i alle vejrtyper

Klarer stor trykbelastning

Lang levetid for gearkasse

- Forhindrer støjgener ved gearskift pga. den høje forskydningsstabilitet, som sikrer en tilstrækkelig viskositet ved høje temperaturer
- Sikrer gode gearskifte egenskaber ved alle temperaturer
- Yder god beskyttelse af geartænder, selv ved meget høje belastninger, pga. de ekstremt gode trykegenskaber
- Sikrer gode gearskifte egenskaber i hele gearkassens levetid pga. de fremragende friktionsegenskaber
- Øger slidbeskyttelsen, især for gearkassens mekaniske dele
- Fremragende termisk stabilitet og oxidationsresistens
- Meget høj forskydningsmodstand
- Fremragende rust- og korrosionsbestandighed

TYPISKE DATA

FLUIDE G3	Enheder	
Densitet, 15 °C	Kg/m ³	855
Viskositet, 40 °C	mm ² /s	35
Viskositet, 100 °C	mm ² /s	7,3
Viskositetsindeks	---	185
Flydepunkt	°C	-45

De typiske egenskaber, der opgives, udgør middelværdier