

# DROSER A HXE 220



Universel olie til værktøjsmaskiner.

## ANVENDELSE

- Værktøjsmaskineolie til alle hastigheder og belastninger
- Hydrauliske systemer
- Gearkasser til fremføring med eller uden elektromagnetiske koblinger
- Særlig velegnet til centrale smøresystemer.
- **DROSER A HXE 220 anbefales især velegnet til smøring af kunststof-belagte vanger.**
- Fuldt ud kompatibel med skæreolier og køle-/smøremidler fra TOTAL.

## SPECIFIKATIONER

Internationale specifikationer

- ISO 6743/13 : GB 220
- DIN 51502, CGLP 220
- CINCINNATI MILACRON P50
- AFNOR E 60203, G220
- DIN 51517 Del 3, CLP 220

## KUNDEFORDELE

- Fremragende egenskaber under ekstremt tryk
- Fremragende stick-slip egenskaber
- Meget lav friktionskoefficient
- Højt viskositetsindeks.
- Kompatibilitet med pakninger
- Lavt flydepunkt
- Meget fin oxideringsresistens
- Meget fin beskyttelse mod rust
- Meget fine slitagereducerende egenskaber

## TYPISKE DATA

EGENSKABER	METODER	ENHEDER	DROSER A HXE 220
Densitet	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	900
Viskositet ved 40 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	220
Viskositet ved 100 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	19,3
Viskositetsindeks	ISO 2909	-	99
Flammepunkt	ISO 2592	°C	260
Flydepunkt	ISO 3016	°C	- 12

Typiske værdier opgivet som eksempel